

4.5. КЛЕММЫ ДЛЯ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА



Блоки зажимов наборных серии 3Н27-1,5Л10У3 Блоки зажимов серии 3Н27-1,5Л10Т3

Назначение	Присоединение медных проводников к печатным платам. Соответствует требованиям ТУ 16-89 ИГФР.687222.023ТУ и международных стандартов			
Исполнения	Вертикальное	Вертикальное, горизонтальное, наклонное		
Номинальный ток, А	10	10		
Напряжение, В	~250, -250	~250, -220		
Количество зажимов в блоке	По требованию заказчика	2; 3		
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,2-1,5			
Размер зажимного винта	M2,5	M3		
Диаметр отверстия в плате под штифтовой контакт, мм	1,5 ±0,12			
Степень защиты	IP20			
Покрытие контактного узла	Cu/Sn 99,8 Bi9b			
Климатическое исполнение	У3, Т3			
Изоляционный материал	Полиамид			
Условия эксплуатации, °С	До 60			
Поперечное сечение штифтового контакта, мм x мм	0,8x1,2	1x1		
Крышка торцевая	КТ9			
Обозначение	3Н27-1,5Л10У3, 3Н27-1,5Л10Т3, Б3Н27-1,5Л10У3-Х, Б3Н27-1,5Л10Т3-Х, где Х – количество клемм в блоке.	Б327-В-2 Б327-В-3	Б327-Г-2 Б327-Г-3	Б327-Н-2 Б327-Н-3
Габаритные размеры, мм		верт.	гориз.	накл.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Для оформления заявки на БЗН27 необходимо указать: количество зажимов, климатическое типоразмерное исполнение.

Пример заказа блока зажимов серии БЗН27: 10 зажимов для установки на печатные платы, климатическое исполнение – У3: БЗН27-1,5Л10Д/2ПУЗ-10.

Для оформления заявки на Б327 необходимо указать: тип исполнения (горизонтальное, вертикальное или наклонное), количество контактов в блоке.

Пример заказа блока зажимов серии Б327: вертикальный, 3 контакта в блоке: Б327-В-3.