

6.9. ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ ЗН27-6П25 И БЛОКИ ЗАЖИМОВ НАБОРНЫХ ПРОХОДНЫХ СЕРИИ БЗН27-6П25

Таблица 1. Основные технические характеристики



	Зажим наборный проходной ЗН27-6П25
Назначение	Зажимы наборные проходные ЗН27-6П25 предназначены для применения в качестве соединителей в комплектных устройствах релейной защиты и автоматики (РЗА).
Показатели	□ возможность набора зажимов в блоки в количестве, необходимом заказчику с кратностью до 1 единицы; □ усиленное резьбовое соединение зажимного узла, обеспеченное размером М4; □ надежное и удобное подключение проводов посредством соединений винт-«фастон»; □ конструкция зажима позволяет ставить клеммы на перегородках различной толщины – от 1 до 2,5 мм; □ конструкция зажима обеспечивает переход с внешнего монтажа проводов к внутреннему монтажу приборов, при этом обеспечивается хорошее уплотнение корпуса оборудования от проникновения загрязнений в зоне установки зажима; □ надежное крепление зажима на стенке корпуса оборудования с помощью самонарезающих винтов (или стандартных метрических винтов); □ возможность централизованной маркировки машинным способом; □ компактность и эстетичный вид; □ более низкая стоимость (на 30 %) по сравнению с зарубежными аналогами.
Номинальный ток, А	25
Напряжение, В	440, ~660
Габаритные размеры (Д x В x Т), мм	21x57x7,9
Сечение подключаемых проводников, мм	от 0,5 до 6
Условия эксплуатации, °С	до 60
Степень защиты	IP20

Информация для заказа

Пример заказа клемм: ЗН27-6П25-Д/С-У3

Пример заказа блока зажимов: БЗН27-6П25-Д/С-У3-Н (Н – количество зажимов в блоке).